

MSC 21-30-45-50-76



Представяме ви серията мобилни компресорни агрегати BOTTARINI подходящи за всякакъв вид дейности навън. Всички модели са с дизелови двигатели на Perkins или Deutz с директна или ремъчна предавка към винтовата двойка. Автоматична предпазна система срещу прегряване. Вградената акумулаторна батерия позволява стартиране дори в при много ниски температури. Като опция може да се поръча нагревател за маслото за стартиране при температури под - 10 C



Удобно отделение за инструменти.



Удобно отделение за инструменти.



Двойните филтри осигуряват надеждна работа на машината дори при много висока запрашеност

MSC 21-30-45-50-76

Системата за бързо стартиране гарантира бързо достигане на работни температури. При много топъл климат, охладителната система позволява стартиране при +40° C при моделите MSC 30 и MSC 40 и при +50° C при моделите MSC 50 и MSC 76.

Интегрирания хладилен изсушител (опция) с автоматичен дренаж намалява кондензата в сгъстения въздух, не позволява задръстване при песъкоструйните машини и дава сгъстен въздух с по - високо качество.

Инсталираната система за смазване (опционална за някои модели) гарантира добра поддръжка на инструментите и възпрепятства замръзването.

Всички елементи, които се сменят са с лесен достъп за по - лесна поддръжка.

Компактни размери, лесен транспорт и боядисан стоманен корпус правят един наистина надежден продукт.



	MSC 21	MSC 30	MSC 45	MSC 50	MSC 76
Тип компресор	Винтов	Винтов	Винтов	Винтов	Винтов
Дебит (m ³ /min)	2,1	2,2	4,2	5,0	7,6
Максимално налягане (bar)	7	8	8	8	8
Работно налягане (bar)	6	7	7	7	7
MIN околна температура (°C)	-10	-10	-10	-10	-10
MAX околна температура (°C)	40	40	40	50	50
MAX денивелация (m.)	1000	1000	1000	1000	1000
Вид дизелов двигател	Focs 903	Perkins	Perkins	Deutz	Deutz
Предавка	Ремъчна	Зъбна	Ремъчна	Директна	Директна
Вместимост (sm ³)	1028	1131	2216	2330	3110
Цилиндри (T = turbo)	3	3	4	3	4T
Разход на гориво при 70% (L/h)	3,2	4,5	6,9	7	11
Разход на гориво при 100% (L/h)	4,6	6,5	9,9	10	15,7
Максимални обороти	2700	3000	2400	2700	2500
Минимални обороти	1600	1800	1200	1700	1500
Обороти на компресора	7400	4270	6960	2700	2500
Мощност 80/1269/CEE (kW)	17,2	19,5	34,1	35,5	60
Охлаждане	Водно	Водно	Водно	Маслено	Маслено
Ниво на шум (lwa)	<98	<98	<98	<98	<99
Капацитет на резервоара (L)	30	35	70	60	120
Капацитет масло (L)	5,5	5,5	9	9	14
Капацитет масло в двигателя	2,5	4	8,5	6,75	10
Дълж. статичен вариант (mm)	1400	1600	1630	1750	2050
Дълж. с теглич (mm)	1700	2200	2300	2300	2650
Ширина статичен (mm)	860	900	1100	1050	1100
Ширина с колела (mm)	1200	1300	1500	1500	1600
Височина статичен (mm)	910	1050	1050	1100	1200
Височина с колела (mm)	1150	1260	1260	1340	1400
Работно тегло статичен (kg)	400	510	700	850	1000
Работно тегло с колела (kg)	490	640	830	1000	1200
Връзки (G)	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"	2x3/4"

Технически данни съгласно ISO 1217
Ниво на шум спрямо: 2000/14/CE
Изисквания за резервоара съгласно: 87/404/CE
Специфично тегло на маслото: 0,84 lg/L

 Compressor BG

 BOTTARINI

Компресор БГ
info@compressorbg.com
www.compressorbg.com
+359 887 70 23 25